



Радиобрелоки KILO

KILO – система радиоуправления, работающая на европейском безопасном диапазоне частот 868 МГц.

- Полностью совместим с радиобрелоками Amigo и Amigold
- Большой радиус действия
- Дистанционные команды передаются по 2 и 4 каналам
- Самообучающаяся система динамической смены кода сигнала (Jumping self-Learning Code) гарантирует максимальную надёжность, безопасность и стабильность работы устройства.

Радиобрелоки ECHO

ECHO – система радиоуправления, работающая на частоте 433,9 МГц.

- Полностью совместим с радиобрелоками Bravo
- Радиус действия 40 – 200 метров.
- Дистанционные команды передаются по 4 каналам
- Система динамической смены кода сигнала (Rolling Code) обеспечивает 7×10^{13} различных комбинаций, что исключает случайные совпадения кодов и делает систему практически неуязвимой.

Радиобрелоки Amigo 868 RC

AMIGO – система радиоуправления, работающая на европейском безопасном диапазоне частот 868 МГц.

- Самообучающаяся система динамической смены кода сигнала (Rolling Code) гарантирует максимальную надёжность, безопасность и стабильность работы устройства.
- Дистанционные команды передаются по 2 и 4 каналам на один или несколько блоков ДУ, которые могут взаимодействовать друг с другом.
- В памяти радиобрелока содержится более 7.2×10^{16} возможных комбинаций, плата приемника запоминает до 250 кодов.

Радиобрелоки Bravo 433 RC

BRAVO - система, работающая на частоте 433,9 МГц, состоит из 4-канальных передатчиков и 2-канального приёмника. Радиус действия 40 – 200 метров.

- Система динамической смены кода сигнала (Rolling Code)
- Кодирование с самообучением, в памяти может храниться до 250 кодов.

NEW! KILO



KILO TX2 - 2 канала
KIL0 TX4 - 4 канала

NEW! ECHO



ECHO TX4 - 4 канала

AMIGO



Amigo - 2 канала



Amigo - 4 канала

AMIGOLD



Amigold - 2 канала
Amigold - 4 канала

BRAVO



Bravo - 4 канала

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИОБРЕЛОКОВ

Приёмник



Приёмник с 5-контактным разъёмом «молекс» для оборудовани Genius

Плата интерфейса + корпус



Оснащена 5 - контактным разъёмом для подключения внешних устройств, питание 24В, АС/DC

Плата переходная



Настраиваемая антенна



В комплекте с крепёжным кронштейном и коаксиальным кабелем длиной 5 м, для установки снаружи или на сигнальную лампу

Интерфейс радиоканала



Радиоблок с дешифратором и разъёмом «молекс» для 3-контактных плат Genius